



ARATRI PORTATI IDROPNEUMATICI IN LINEA ENTROSOLCO AD ATTACCO DIRETTO



Ultimo corpo retrainabile.  
OPTIONAL



ARATRI PORTATI IDROPNEUMATICI IN LINEA CON TESTATA FUORISOLCO

Codice	Descrizione	HP	Prof.tà cm	↔ lavoro cm	Peso Kg
API223AT	Entrosolco fisso attacco diretto bivomere	60-80	30-40	75	550
API255AT	Entrosolco fisso attacco diretto bivomere	80-110	37-47	88	800
API323AT	Entrosolco fisso attacco diretto trivomere	80-120	30-40	120	785
API355AT	Entrosolco fisso attacco diretto trivomere	130-180	37-47	145	1050
API423AT	Entrosolco fisso attacco diretto quadrivomere	110-140	30-40	150	885
API454AT	Entrosolco fisso attacco diretto quadrivomere	170-220	35-45	170	1220
API455AT	Entrosolco fisso attacco diretto quadrivomere	200-240	37-47	190	1310

Codice	Descrizione	HP	Prof.tà cm	↔ lavoro cm	Peso Kg
API355+ APT50F	AP5/500 trivomere fuorisolco	130-180	37-47	145	1230
API454+ APT50F	AP5/400 quadrivomere fuorisolco	170-220	35-45	170	1670
API455+ APT50F	AP5/500 quadrivomere fuorisolco	200-240	37-47	190	1730



## ARATRI SEMIPIPORTATI IDROPNEUMATICI IN LINEA ENTRO E FUORISOLCO



Ultimo corpo retraibile.  
OPTIONAL



Codice	Descrizione	HP	Prof.tà cm	↔ lavoro cm	Peso Kg
API354P+ APT23SMP	AP5/400 semiportato trivomere	90-130	30-45	120	1200
API355P+ APT53SMP	AP5/500 semiportato trivomere	140-180	37-47	145	1400
API454P+ APT24SMP	AP5/400 semiportato quadrivomere	180-220	30-45	170	1900
API455P+ APT54SMP	AP5/500 semiportato quadrivomere	200-240	37-47	180	2100